

PYÖRIEN ASENTO

Jos pyörä on ollut irti, on tarkistettava, että se asennuksen jälkeen kulkee suoraan. Etupyörän ja takapyörän on kuljettava suorassa linjassa. Myös pyörien sivuista mitattuna pitää niiden olla suorassa siten, että renkaiden muodostamat neljä pistettä ovat samalla viivalla (katso kuva 1). Pyörien kulkeminen suoraan on tärkeätä, muuten pyöräily on epävarmaa, koska pyörä pyrkii vetämään sivulle.

VALOLAITE

Liikenneturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeätä että pyörän valot toimivat. Tarkista että dynamon asento rengasta vasten on oikea jottei rengas kuluisi epänormaalisti. Pyörä kulkeekin tällöin turhan raskaasti. Katso kuvia 2 ja 3. Tarkista myös että dynamon maadoitusruuvi on kunnolla kiristetty. Ellei valo toimi syynä voi olla että jompikumpi hehkulampuista on rikki tai että takavalon hehkulampun wattiluku on väärä.

Hehkulamput: Eteen 6 V 2,4 W. Taakse 6 V 3,0 W.

HEIJASTIMET

Tarkista säännöllisesti että pyöräsi takaheijastin, etuheijastin ja puolaheijastimet ovat ehjät ja että ne on asennettu näkyvästi.

