

## 3-VAIHDENAPA, SHIMANO POSITRON

Yleistä, katso sivu 25.

### SIVUTTAISVÄLYKSEN SÄÄTÖ

Säätö suoritetaan jarruvarren puoleisessa päässä kun pyörä on ensin irrotettu. Säädön jälkeen lukitaan mutteri (1) huolellisesti lukitusmutterilla (2). Katso kuva 1.

### ASENNUS — SÄÄTÖ

Huolehdi että varmuusaluslevy tulee haarukanpään sisäpuolelle asennettaessa. Kiinnitä jarruvarsi kunnolla alempaan takahaarukanputkeen pidikkeeseen, ruuvin ja mutterin avulla. Kun ketju on kiristetty ja pyörä suunnattu oikein, kiristä akselimutterit. Aseta vaihdevipu asentoon 3 ja pyöräytä polkimia. Katso kuva 2. Voitele akselin reikä muutamalla öljytipalla ja aseta vaihdetappi reikään. Katso kuva 3. Aseta "SET" merkinnän kohdalla nuolet vastakkain eli siten että vaihdevarren ura "A" kuva 4 on linjassa kahden viरेkkäisen uran kanssa.

Pujota vaihdelanka mustan holkin lävitse ja asenna lukkojousi. Katso kuva 5. Kiinnitä vaihdelanka vaijeriruuvilla ja asenna pätehylys. Katso kuva 6. Työnnä vaihdevarsikokonaisuus niin syväälle kuin voit akselin päähän ja kiristä kiinnitysruuvi. Katso kuva 7. Tarkista tarkistusaukosta että navan akseli pohjaa. Katso kuva 5.

