

TAKAVAIHTAJAN SÄÄTÖ, SHIMANO POSITRON

Vaihte on säädetty oikein tehtaalla. Vaihdevaijerin venymisestä aiheutuvaa säätöä ei ole tarpeen tehdä. Jos säätötarvetta esiintyy, tarkista ensin ettei vaihte ole vääntynyt iskun tai muun väkivallan takia. Jos näin on tapahtunut on vaihte suunnattava varovasti siten että sen ketjurullat ovat luotisuorassa ketjurattaaseen nähden (katso kuva 4). Vaihte on varustettu säätöruuvilla. Katso kuva 1.

HUOM! Ole varovainen säätöruuvien kanssa. (Se ei ole vaihdettava osa, eikä sitä ole saatavana varaosana). Jos säätöruuvi joutuu liian ulos voi vaihte tuhoutua.

Säätö tapahtuu seuraavasti:

Aseta vaihdevipu 3-asentoon, kuva 2 ja 3. Pyöritä polkimia ja tarkista että ketju nousee keskimmaiselle ketjurattaalle ja vaihteessa oleva kuula keskimmaiseen koloon vaihdelevyssä, kuva 5. Jos vaihdevipu on 3-asennossa eikä vaihteen kuula mene 3-koloon on pinalangan asentoa säädettävä vaijeriruuvilla, kuva 1. Hienosäätö suoritetaan säätöruuvilla siten että vaihteen ketjurullat saadaan keskitettyä keskimmaisen rattaan alle, katso kuva 4. Pyöritä polkimia ja tarkista kaikkien vaihteiden asennot. Puhdista vaihte aika ajoin esim. petrolilla ja voitele liikkuvat osat ohuella öljyllä.

